


HAROL®



Robuuste klassiekers Goede luchtcirculatie

Verandazonwering VZ510 & VZ520

De verandazonweringen VZ510 en VZ520 bieden de ideale oplossing om de temperatuur in uw veranda onder controle te houden. Niet alleen de warmte, maar ook de lichtinval wordt gedoseerd. Door de plaatsing boven op de veranda, wordt de zonnewarmte tegengehouden vooraleer ze zich via het glas kan verspreiden. De afstand tussen het glas en het zonweringdoek laat een goede luchtcirculatie toe. Daardoor is er een permanente afvoer van de opgestapelde warmte tussen het glasoppervlak en het doek. Dé ideale temperatuurregelaar dus!

**VOOR ZEER
GROTE GLASOPPER-
VLAKTES**

TOT 100 M²

Unieke eigenschappen: VZ510 & VZ520

De aluminium kasten kunnen op verschillende manieren op de veranda worden geplaatst.



Kan gekoppeld tot 100 m² overspannen.

In opgerolde toestand bevindt de voorlijst zich deels in de kast waardoor het doek beschermd wordt.

Ultrastrakke doeken dankzij het unieke doekspansysteem.



Heel windvast dankzij de stevige voetsteunen.

Quasi geruisloos systeem.

Zonwering volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren zonder meerprijs
Harol biedt bovendien ook de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



aliplast
aluminium systems



sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

Stevige, doch elegante kasten

VZ510

Uit gerolplooide aluminium profielen



VZ520

Uit geëxtrudeerde aluminium profielen



Technische specificaties

Uniek doekspansysteem

Ultrastrakke doeken dankzij het unieke doekspansysteem: het doek wordt via een veer, loopwiel(tjes) en een zeer sterk koord constant onder spanning gehouden.

Quasi geruisloos

De loopwagen met wiel(tjes) werd speciaal ontworpen om het systeem zacht te laten lopen en is dan ook zo goed als geruisloos. De wiel(tjes) kunnen zijdelings bewegen, wat ervoor zorgt dat de voorlijst steeds soepel in de geleiders loopt.



Beschikbare doeken en hun eigenschappen

VZ510 & VZ520 Type	Orchestra	Max	Opera	Symphony	Replay Air	Replay Earth	Sunbrella	Lumera & Elements	Sunsilk	Sunvas	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92
Basismateriaal	acryl							polyester				
Gewicht ca. (g/m ²)	300	320	330	360	310	330	295	300	250	310	380	420
Dikte ca. (mm)	0,50	0,70	0,65	0,50	0,71	0,67	0,64	0,50	0,37	0,45	0,43	0,45
Doorlaatbaarheid van directe zonnestrallen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	14%	3~4%
Zontoetredingsfactor: g _{tot} waarden*	0.05 - 0.18	0.04 - 0.17	-	-	0.08 - 0.15	-	0.06 - 0.13	-	-	-	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15

* Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie. Beglazing C U=1,2



Bedieningsmogelijkheden

- » Draadloos: IO (standaard)
- » Draadloos : RTS (optioneel)
- » Elektrische bediening (optioneel)

somfy

Maximumafmetingen

	VZ510	VZ520
Max. breedte in 1 deel	4,5 m	5,5 m
Max. breedte gekoppeld (4 delen)	18 m	22 m
Max. uitval	6 m	6 m
Max. oppervlakte in 1 deel	18 m ²	25 m ²
Max. oppervlakte gekoppeld (4 delen)	72 m ²	100 m ²



HAROL

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN