

Aluminium markiezen

Kwaliteit in aluminium

Wij maken het frame van onze aluminium markiezen van 15 micron geanodiseerd profiel van 55 x 15 mm, 100 x 15 mm of 35 x 15 mm. Desgewenst moffelen wij de markies in elke gewenste RAL kleur.

Standaard markiezen (model 1, 2 en 15) tot 5 meter zijn zonder meerprijs gepoedercoat in RAL 9001 en 9010. Het profiel voorzien wij van een kunststof inlage die zo goed mogelijk is aangepast aan de kleur van het frame. Voor de bevestiging van het doek of PVC maken wij gebruik van RVS nieten.

De hoekstukken en scharnieren zijn van volgegoten aluminium. Deze worden kataforese gelakt en gepoedercoat in de kleur van het frame. Bij model 15 gebruiken wij aluminium en RVS scharnieren.

Markiezen vanaf 5 meter breed

Bij markiezen vanaf 5 meter breedte is minimaal 1 extra tussenpoot vereist. Indien daar niet de mogelijkheid voor bestaat kan ook voor zwaar profiel gekozen worden. Voor de slagen gebruiken wij dan profiel van 100 x 15 mm. De achterslag van de markies is niet gemaakt van zwaar profiel. Bij zwaar profiel berekenen wij ook voor RAL 9001 een toeslag.

Doek naadloos of in banen

Uni-doek in diverse standaardkleuren en breedtes leveren wij naadloos. Uni doek op 120 cm breedte én streepdessins stikken wij in banen aan elkaar.

Kwaliteit in bediening

Voor de bediening van onze opklapbare markiezen wordt een koord en kikker gebruikt. Deze worden standaard rechts onderlangs gemonteerd, tenzij anders vermeld.

Bij markiezen voorzien van een bandopwinder, staalraadwindwerk of een elektromotor is de bediening standaard rechtsboven over, tenzij anders vermeld.

Kap en schotten

Bij een uitval groter dan 140 cm maken wij de kap en kapschotten standaard van hout (meranti). De diepte van de kap en kapschotten passen wij hierop aan.

De aluminium kap is geschikt voor zowel aluminium als houten markiezen. De diepte is 26 cm of 32 cm en geschikt voor zowel handbediening, bandopwinder, staalraadwindwerk en elektrisch.



Bij een aluminium kap van 32 cm diep worden standaard meranti kapschotten geleverd.

De aluminium zijschotten zijn 23 cm diep en hebben een dikte van 18 mm. De zijschotten zijn trapsgewijs uitgefreesd en voorzien van een montagegleuf waardoor de bevestigingshoekjes verstelbaar zijn.

Aluminium back-lit markiezen (pag. 20 en 21)

Deze markiezen bekleden wij met transparant PVC doek waardoor de gehele markies lichtdoorlatend is. In de markies worden dubbele spatwaterdichte (IP 55) TL lampen geleverd, met 4 meter zwarte PUR kabel (3 x 1,5mm²). Deze werken wij compleet weg in een aluminium kap.

Aluminium boutique markiezen en baldakijnen (pag. 20, 21, 22 en 23)

Aluminium boutique markiezen en baldakijnen zijn standaard geanodiseerd. Voor alle RAL kleuren is een meerprijs van toepassing. Wij voorzien deze standaard van lakfolie. Indien gewenst leveren wij de boutique modellen 3, 5 t/m 13 met een bediening. U moet daarbij dan wel uitgaan van Doek Valmex Sol-boutique, Sunvas of Supreme. Voor optrekbare markiezen adviseren wij u een 5 lats constructie.

Bij bestelling van modellen 2, 7, 9, 12, 13, 14 en 15 is het noodzakelijk dat u de werkhoogte vermeldt. Voor uitleg over de werkhoogte en andere maataanduidingen verwijzen wij u graag naar pagina 9.