

Houten markiezen

Alleen het beste hout is goed genoeg

Het geraamte van onze houten markiezen wordt vervaardigd uit eerste klas Scandinavisch vurenhout. Dit hout voldoet aan de NEN 5466 klasse B. Het geraamte wordt 2 maal gegrond met Sigmolith WBA primer op waterbasis en afgelakt met Sigmolith WS semigloss. De verf is watergedragen, halfglanzende aflak voor gebruik van zowel binnen als buiten op basis van acrylaatdispersie.

Voor de slagen van de markiezen gebruiken wij grenen latten (op aanvraag meranti) van 19 x 70 mm rondom geschaafd, gevingerlast en gelamineerd foutloos hout. Het is ook mogelijk om latten van 19 x 45 mm te gebruiken, bijvoorbeeld bij toepassing op erkers.

Bij markiezen vanaf 5 meter breedte is minimaal 1 extra tussenpoot vereist. Wanneer daar niet de mogelijkheid voor bestaat kan ook voor zwaar hout gekozen worden. Voor de slagen gebruiken wij dan latten van 30 x 70 mm. De achterslag van de markies is niet gemaakt van zwaar hout.

Gebruik van degelijk materiaal

Onze markiezen worden standaard voorzien van gegalvaniseerde backflaps met koperen pen. De verbindingen van alle slagen worden versterkt met verzinkte raamhoeken van 12 x 12 cm. De ophangbeugels, kikkers en katrollen zijn standaard in RAL 9001, 9010, 6009, 8017, 9006 of 9011 gepoedercoat. De schroefogen zijn van RVS.

In elke gewenste kleur

Het houtwerk wordt geleverd in een door u vermelde RAL kleur. Wij rekenen een toeslag bij een ander kleursysteem dan de standaard RAL kleuren. Mocht u geen kleuropgave doen, dan leveren wij het houtwerk in RAL 9001.

Doek naadloos of in banen

Uni-doek in diverse standaardkleuren en breedtes leveren wij naadloos. Uni doek op 120 cm breedte én streepdessins worden in banen aan elkaar gestikt.

Kwaliteit in bediening

Voor de bediening van onze markiezen gebruiken wij een koord en kikker. Deze worden standaard rechts onderlangs gemonteerd, tenzij anders is vermeld. De kikker is gepoedercoat en wordt geleverd in een bijpassende kleur. Bij markiezen die voorzien zijn van een bandopwinder, staaldraadwindwerk of een elektromotor is de bediening standaard rechtsboven over, tenzij anders is vermeld. Bij montage van de bediening in de kap bevestigen wij een bedieningslat aan de kap. Deze lat houdt de gepoedercoate aluminium bedieningsbuis uit het zicht.

Bijzonderheden

Markiezen met een uitval groter dan 140 cm tot een uitval van 180 cm hebben 6 slagen. De diepte van de kap en de kapschotten worden hierbij aangepast.

Bij bestelling van model 2 en 15 is het noodzakelijk de werkhogte te vermelden. Voor uitleg over de werkhogte en andere maataanduidingen zie pagina 9.

