

Gezelligheid en functionaliteit troef!

Een Harol® verandazonwering biedt de ideale oplossing om de temperatuur in uw veranda onder controle te houden. Niet alleen de warmte, maar ook de lichtinval wordt gedoseerd, wat voorkomt dat uw meubels, gordijnen en behang verkleuren.

De Harol® verandazonwering is een op maat gemaakte zonwering die bovenop uw veranda geplaatst wordt: de zonnwarmte wordt tegengehouden vooraleer ze zich via het glas in de woning kan verspreiden. De afstand tussen het glas en het zonweringdoek laat een goede luchtcirculatie toe zodat de opgestapelde warmte tussen het glasoppervlak en het doek permanent wordt afgevoerd.

Een Harol® verandazonwering is dus dé ideale temperatuurregelaar!

De ruime keuze aan gestel- en doekkleuren laat u toe de verandazonwering perfect af te stemmen op de kleur van de verandaprofielen.

Met een Harol® verandazonwering wordt uw veranda des te meer een verlengstuk van uw woning, waar het steeds aangenaam vertoeven is.



Een stevige kwaliteitsgarantie

De Harol® verandazonwering is vervaardigd uit **hoogwaardige materialen**: robuuste en roestvrije aluminium profielen, kunststof onderdelen, rot- en schimmelwerende doeken.

Harol® biedt u een **kwaliteitsgarantie van 5 jaar** op haar producten!

De Harol® vakman verschaft u vakkundig advies en staat garant voor een **professionele plaatsing** en een **degelijke dienst-na-verkoop**. Hij wordt hiertoe opgeleid in het Harol® trainingcenter.



ISO 9001
gecertificeerd

De Harol® verandazonwering: een elegante verschijning op elke veranda!

Harol® biedt 2 types verandazonweringen aan: de VZ510 en de VZ520.



Kastvorm VZ510
Kast bestaat uit geplooid aluminium profielen.



Kunststof steuntjes ter bevestiging van de verandazonwering op het verandadak. Standaard bij de VZ510.



Dat er wel degelijk belang besteed werd aan de vormgeving ziet men bijvoorbeeld ook aan de afgeronde vorm van de geleiders.



Het doek en de uitvalsbuis worden via een veer, loopwielletjes en de Hi-tech koord constant onder spanning gehouden.



Kastvorm VZ520
Kast bestaat uit geëxtrudeerde aluminium profielen.



Aluminium steuntjes ter bevestiging van de verandazonwering op het verandadak. Standaard bij de VZ520.



In opgerolde toestand bevindt de voorlijst zich deels in de kast, waardoor het doek beschermd wordt en het geheel tevens mooi oogt.



De loopwagen op wielletjes werd speciaal ontworpen om het systeem zachter te laten lopen en is dan ook zo goed als geruisloos. De wielletjes kunnen zijdelings bewegen, wat ervoor zorgt dat de voorlijst steeds soepel in de geleiders loopt.



De speciaal voor Harol® ontworpen Hi-tech koord garandeert een lange levensduur van uw verandazonwering.

De Harol® verandazonwering koppelt een hoge afwerkingsgraad aan een hedendaagse vormgeving en is geschikt voor montage op elke gangbare verandaconstructie.

Het geheel is gebouwd uit **corrosiebestendige materialen**. Het zonweringdoek is in opgerolde toestand volledig opgeborgen in de kast, beschermd tegen weersinvloeden van buitenaf.

De kast zit vast op de geleiders, die via bevestigingssteunen op de verandaprofielen bevestigd worden. Die steuntjes zijn, naar keuze, verkrijgbaar in aluminium of kunststof.

Voor dakvensters zijn verhoogde steunen mogelijk, die de afstand tot het glasdak verhogen.

Het doek wordt op zekere afstand van het verandadak gehouden door de positie van de geleiders en een kabelveersysteem dat het doek constant onder spanning houdt. Tussen de zijgeleiders en het doek is ruimte vrijgelaten om een goede ventilatie en warmteafvoer te verzekeren.

Technische mogelijkheden

De Harol® verandazonwering kan gekoppeld worden zodat de breedte vrijwel onbeperkt is.



VZ510		Maximaal bereik in meters															Maximale oppervlakte	Aantal elementen	Aantal motoren	Afmetingen VZ510
Type	Aantal elementen	1	2	3	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	18				
Type 1	1 element	1 deel															18 m ²	1	1	Minimale breedte per element: 2 m Maximale breedte per element: 4,5 m Maximale uitval: 6 m Maximale oppervlakte per doek: 18 m ²
Type 2	2 elementen			2 delen													36 m ²	2	1	
Type 3	3 elementen				3 delen												54 m ²	3	2	
Type 4	4 elementen					4 delen											72 m ²	4	2	

VZ520		Maximaal bereik in meters															Maximale oppervlakte	Aantal elementen	Aantal motoren	Afmetingen VZ520
Type	Aantal elementen	1	2	3	4	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	16,5	22				
Type 1	1 element	1 deel															25 m ²	1	1	Minimale breedte per element: 2 m Maximale breedte per element: 5,5 m Maximale uitval: 6 m Maximale oppervlakte per doek: 25 m ²
Type 2	2 elementen			2 delen													50 m ²	2	1	
Type 3	3 elementen				3 delen												75 m ²	3	2	
Type 4	4 elementen					4 delen											100 m ²	4	2	

Bediening en domotica (*)

De Harol® verandazonwering wordt steeds elektrisch aangedreven. Ze kan ook volledig automatisch gestuurd worden via een koppeling aan een wind-zon automaat. U kan als u wil ook gebruik maken van een afstandsbediening. Hierbij is er geen bedrading nodig en zo wordt kap- en boorwerk in uw woning uitgesloten. Het bedieningscomfort is dan ook optimaal!

(*) 2 jaar garantie op domoticasystemen

Doeken in talrijke variaties

Er zijn 2 doektypes, verkrijgbaar in tal van kleuren en motieven:

- 1) acryldoeken: waterwerend en vuilafstotend en behandeld tegen schimmels en verrotting. Deze doeken zijn verkrijgbaar in effen kleuren of met kleurrijke motieven.
- 2) doeken bestaande uit polyesterdraden met hoge treksterkte, omhuld met een PVC-laag. Dit doek biedt uitstekende ventilatiekwaliteiten en laat tevens een goed zicht van binnen naar buiten toe. De doeken zijn vuilafstotend en afwasbaar en zijn verkrijgbaar in een talrijk aantal effen kleuren.

Kleurrijke armaturen

De Harol® verandazonwering wordt in standaarduitvoering in wit of bruin geleverd. Daarnaast kan u, mits een meerprijs, ook kiezen uit het volledige RAL-kleurenpalet waaruit een selectie van populaire RAL-kleuren wordt aangeboden aan extra voordelige voorwaarden.



Harol®: comfort op en rond de woning



Harol® levert zijn rolluik- en zonweringssystemen via een netwerk van gespecialiseerde vakbedrijven, die een jarenlange ervaring in de branche kunnen voorleggen. Zij volgen op regelmatige basis opleidingen bij Harol® inzake montage technieken, onderhoud en advies. Als u een Harol® product koopt, krijgt u meerdere garanties:

zo biedt Harol® u 5 jaar garantie op haar product, dat van hoogstaande kwaliteit is en geproduceerd wordt door een vooraanstaand fabrikant. Bovendien staat de vakman in uw buurt garant voor een uitstekende montage en service. **BIJ HAROL® BENT U ZEKER!**

HAROL®
Perfect in rolluiken & zonwering

www.harol.be

V E R A N D A Z O N W E R I N G

**Uw veranda het hele jaar
genietklaar**



HAROL®
Perfect in rolluiken & zonwering